

MaxiCharger AC Wallbox

7.4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Wallbox



Schnelles AC-Laden

Schnellere und effizientere Aufladung

- Bis zu einem Maximum von 32A, wodurch eine Leistung von 22kW für eine Höhere Ladegeschwindigkeit erzeugt wird
- 7x schneller als ein herkömmliches AC-Heimladegerät
- Kann über einen Hardware-Schalter oder die APP eingestellt werden



Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Für eine lange Lebensdauer gebaut

- Bewertet und getestet nach CE-Normen
- IP65-Wetterschutz für den Einsatz bei jeder Wetterbedingung
- Kann bei einer Temperatur zwischen - 40°C~+55°C mit voller Leistung geladen werden



Cloud-basiertes intelligentes Aufladen

Hohe Bequemlichkeit

- Verbunden mit dem Autel Cloud-Backend und einer einfachen Möglichkeit zur Steuerung, Überwachung und Führung Ihres Unternehmens
- Dynamischer Energieausgleich in Echtzeit zur Senkung der Stromkosten
- Wartungsfreundlich

Ein genauerer Blick auf die **MaxiCharger AC Wallbox**



Dynamische
Lastverteilung



OTA-Update



5-Zoll-LCD-Touchscreen
(optional)



Cloud-Portal und
OCPP-Fähigkeit



Wifi, Ethernet, Bluetooth,
4G(optional), Modbus TCP/IP



PME-Schutz
(nur für UK)



AC 30mA + DC 6mA
Fehlerstromschutz



Echtzeit-Benachrichtigung
und -Bericht



Dauerhafte Verriegelung der
Ladekabel (Socket Variant)

Technische Spezifikationen

Produktspezifikation

Lademodus	Mode 3
Ladeleistung und Stromstärke	bis zu 22kW/32A
Versorgungsnennspannungen	400V±15%, dreiphasig, 50Hz
Netzformen	TT, TN
Ladeanschluss	IEC 62196-2 Typ 2 Stecker mit 5m Kabel IEC 62196-2 Typ 2 Socket(Shutter optional)
Fehlerstromerkennung	AC 30mA + DC 6mA
Sicherung	Schutz gegen Überstrom, Unterspannung, langdauernde und transiente Überspannung
RFID Standard	ISO 15693, ISO 14443, NFC 18092
Zähler	Integrierter MID-Zertifizierter Zähler mit der Genauigkeitsklasse B (+/- 1.0%)

Allgemeine Merkmale

Schutzklasse	IP65 (IP54 für die Variante mit Steckdose); IK10 (IK08 für Touchscreen)
Höhenlage	max. 2000 m über Meeresspiegel
Betriebstemperatur	-40°C ~ +55°C
Lagertemperatur	-40°C ~ +85°C
Montagemöglichkeiten	Wandmontage oder auf Standsäule
Abmessungen (H × B × T)	336 × 187 × 85 mm

Benutzerschnittstelle

Statusanzeige	LED / APP / 5 inch, 800*480 mm LCD Touchscreen
Bedienschnittstelle	Autel Charge APP, Autel Charge Cloud
Konnektivität	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS485, 4G, CAN, Modbus TCP/IP
Kommunikationsprotokolle	OCPP 1.6J
Benutzerauthentifizierung	APP, RFID Karte, Auto-Start

Software Update

OTA Update über Webportal

Konformität und Vorschriften

Sicherheitsvorschriften	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Konformität	CE (TÜV)
Garantie	3 Jahre

Alle gezeigten Bilder dienen nur der Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt und die Spezifikationen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

AUTEL®

Autel Europe GmbH

☎ Telefon: +49(0)89 540299608

✉ E-mail: evinfo.eu@autel.com

🌐 Webseite: autelenergy.eu

Autel Energy

